

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

FTA - 67

Nº Rev. 2 - 07/14



RECACRIL® marine

Composición / Composition	100% Fibra acrílica teñida en masa / 100% Solution Dyed Acrylic Fibre	
Ancho / Width	152 cm / 60" (Estándar / Standard) ± 1%	
	200 cm / 78" (Según diseño / As per design) ± 1%	
Peso / Weight	300 g/m ² ± 5%	UNE 53352
Acabado / Finish	Acabado especial "Infinity" para toldos, anti- manchas, antimoho y resistente al agua / Special finish "Infinity" for awnings. Anti-stain, rot-proof and water resistant	
Columna de agua / Water Column	≥300 mm	UNE EN ISO 20811
Repelencia al aceite / Oil Repellency	≥5	
Repelencia al agua / Water Repellency	≥5	
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	135 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	80 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	4,5 daN ± 10%	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	3,5 daN ± 10%	UNE 53326
Solidez a la luz / Colour Fastness	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Longitud de pieza / Roll Length	60 m / 65,64 yds	

Travessera de Gràcia, 18-20, Entro. 1ª - 08021 Barcelona (Spain) - Tel. (+34) 93 200 27 00 · Fax (+34) 93 202 19 32 · www.recasens.com

