

CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO		NORMA
Composición	70% Fibra poliéster - 30% Fibra acrílica tintada en masa	
Tipo de tejido	Estampado resinado	
Acabado	Estampado a 1 cara y resinado por la cara revés. Tratamiento especial "Infinity" para toldos que repele el agua y la suciedad, generando una barrera anti-manchas y anti-moho, permitiendo transpirar al tejido	
Gama de colores	7 colores estampados	
Uso	Exterior	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Peso	375 g/m <sup>2</sup>	UNE-EN 12127
Espesor	0,56 mm	UNE-EN ISO 5084
Ancho	120 / 220 / 250 cm (según diseño)	
Longitud de pieza	60 m	
Columna de agua	≥ 400 mm	UNE-EN 20811
Resistencia a la tracción (urdimbre /trama)	270/140 daN/5 cm	UNE-EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro (urdimbre /trama)	7/4,5 daN	UNE-EN ISO 13937-2
Solidez del color a la luz artificial - Xenotest	4-5 (Buena-Excelente) Escala de grises 7-8 (Muy Buena-Excelente) Escala de azules	UNE-EN ISO 105 B02
Solidez del color a la intemperie artificial - Xenotest	4 (Buena) Escala de grises	UNE-EN ISO 105 B04
Repelencia al aceite	≥ 4	UNE-EN ISO 14419
Repelencia al agua	≥ 4	UNE-EN ISO 4920
Resistencia a los agentes químicos diluidos en agua	Limpiacristales - Sin alteraciones Amoniaco - Sin alteraciones Alcohol - Sin alteraciones Lejía - Sin alteraciones Detergente quitagrasas - Ligero oscurecimiento	UNE-EN ISO 2812-1
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		
ISO 9001		ISO 9001
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE		



RECASENS  
BCN 1886



Las características técnicas indicadas son valores medios con una tolerancia de +/- 5%. Dado que nuestros productos están en constante evolución, en base a la demanda del mercado y a los avances técnicos, S.A. RECASENS se reserva el derecho a modificar estos datos en todo momento, siendo responsabilidad del cliente verificar que los datos que está consultando corresponden a la última actualización. El cliente será responsable de la correcta utilización del tejido en lo que se refiere a las aplicaciones para las que está concebido y recomendado. S.A. RECASENS declina toda responsabilidad en lo que se refiere al montaje y puesta en obra de sus productos. Así mismo declina toda responsabilidad en cuanto a la instalación de sus productos incumpliendo las normativas vigentes. Copyright © 2022 S.A. RECASENS. Todos los derechos reservados.