





RecScreen


Rustic




100




101



102



103




RECscreen RUSTIC - Tejido de screen con una estructura de fantasía que combina hilo fino e hilo grueso de diferentes colores. Es el artículo de mayor grado de apertura de toda la colección (9%), lo que le hace adecuado para ambientes poco soleados ya que deja filtrar un alto porcentaje de radiación solar. Con la combinación de hilos de diferentes grosores y colores se consigue un efecto rústico, muy adecuado en ambientes rurales. Especialmente indicado para aperturas de grandes dimensiones por su peso y estabilidad que dan al tejido un muy buen cayente.

RECscreen RUSTIC - Screen fabric with a fantasy weave combining thin and thick yarns of different colors. It is the product with greater Openness Factor of the entire collection (9%), suitable for sparsely sunny environments because it filters a high percentage of solar radiation. Different combinations of colours and thicknesses creates a rustic effect making it suitable for rustic environments. Especially suitable for large openings due to its weight and stability which give the fabric a very good drapability.


Valores térmicos y ópticos / Solar Heat Control Properties

REF.	COLOR / COLOUR	T.v. (%)	T.s. (%)	R.s. (%)	A.s. (%)	GTOT INT.	GTOT EXT.
100		15	11	53	36	0,47	0,17
101		3	47	29	24	0,52	0,17
102		9	29	41	30	0,52	0,17
103		3	47	31	22	0,53	0,17


Tv: Transmisión de luz visible / Visible light transmission
Ts: Transmisión solar / Solar transmission
Rs: Reflexión solar / Solar reflection
As: Absorción solar / Solar absorption
GTOT: Factor solar total / Total solar energy transmittance




Aplicaciones / Applications




Enrollables Interior / Interior Roller Blind




Enrollables Exterior / Exterior Roller Blind




Vertical / Vertical Blind



Panel Deslizante / Panel Blind



Cortina Buhardilla / Skylight Blind



Enrollable con cajón / Storebox Blind



Grado apertura
Openness factor

9%



RecScreen
Rustic

RECASENS
BCN 1886



Rustic

RECSCREEN RUSTIC CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RECSCREEN RUSTIC TECHNICAL FEATURES

Nombre del Tejido / Brand	RECscreen RUSTIC	
Composición / Composition	22 % Poliéster / Polyester - 78 % PVC	
Ligamento / Pattern	Fantasia / Fantasy	
Diámetro hilo / Yarn diameter	0.30 mm	
Peso / Weight	550 g/m ² ±5 %	UNE 53352
Ancho / Width	200 - 300 cm / 78" - 118" ±0.5 %	
Grosor / Thickness	0,75 mm	
Grado de apertura / Openness factor	9 % aprox.	
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free	UNE EN 1122
Clasificación Reacción al fuego / Fire Classification	CLASE I / CLASS I	UNE EN 13773
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	150 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	100 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	12 daN ±10 %	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	12 daN ±10 %	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C	
Solidez a la luz / Colour fastness	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de pieza / Roll Length	25 m / 27,35 yds	



Transpirable / Breathable



Fácil mantenimiento / Easy Maintenance



Reciclable / Recyclable



Confort visual / Visual Comfort



Respetuoso con el medio ambiente / Environmentally Friendly



Alta resistencia a la luz solar / High UV Resistance



Protección frente a los Rayos UV / Protecting from UV Rays




Ahorro de energía / Energy Saving




Apto para impresión / Printable



Sin Plomo / Lead-Free



Inodoro / Odorless




Imputrescible / Rot-Proof



Resistencia al desgarro / Resistance to Tear




Apto para decoración interior / Suitable for Indoor Decoration



Ignífugo / Fire resistant



Cumple certificaciones internacionales / Compliance of International Standards



Hilo de poliéster de alta tenacidad recubierto de PVC / PVC coated high tenacity Polyester yarn



Apto para ambientes salinos-marinos / Highly Resistant also in Marine Environments

DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUTED BY



RECASENS
BCN 1886

OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE:
Travessera de Gràcia, 18-20, Entlo. 1^a
08021 Barcelona - (Spain)
Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32
cial@recasens.com - export@recasens.com
www.recasens.com