

Cuidado y limpieza de los tejidos Recacril®

El recubrimiento de alta tecnología, Proceso Infinity, proporciona a los tejidos RECacril® de **RECASENS** una protección duradera frente a los hongos y una excelente repelencia al agua y al aceite, haciendo que los tejidos RECacril® le protejan tanto del sol como del agua durante muchos años.

No obstante, la acumulación de polvo, partículas de contaminación atmosférica, materias orgánicas, sustancias grasas y suciedad en general pueden dañar esta protección, acortando la vida útil de los tejidos RECacril®, lo que hace necesario su eliminación.

El método más eficaz para mantener los tejidos RECacril® en buenas condiciones es limpiar el tejido una vez al mes con una manguera con poca presión, de esta manera, se evita la acumulación y la penetración de la suciedad en la lona.

Es muy importante, que tras la limpieza con agua, se deje secar completamente la lona antes de enrollar de nuevo el toldo.

En caso de lluvia se puede dejar el toldo extendido, ya que la misma, arrastrará la suciedad. Si por cualquier circunstancia se tuviera que enrollar el toldo húmedo, habrá que desenrollarlo tan pronto como sea posible y dejarlo secar completamente. En épocas de lluvias abundantes es recomendable mantener los toldos enrollados.

Si este lavado se realiza de forma periódica con agua, en la mayoría de ambientes, solo será necesario hacer un proceso de limpieza más a fondo cada 2 o 3 años.

Limpieza normal:

1. Cepillar la suciedad con un cepillo muy suave. No cepillar **NUNCA** con cepillos duros puesto que dañan el tratamiento protector del tejido.
2. Rocíar el tejido del toldo con agua limpia. Si se usa una manguera, evitar utilizar una presión elevada.

3. Preparar una solución de jabón neutro en agua tibia (no más de 40 °C) y aplicarla sobre el tejido.
4. Frotar con un cepillo suave dejando que la solución penetre en el tejido.
5. Aclarar con abundante agua limpia para eliminar todos los restos de jabón.
6. Deja secar al aire libre y no enrollar el toldo hasta que el tejido esté completamente seco.

Si las manchas persisten, será necesario realizar una limpieza más intensa siguiendo el siguiente procedimiento:

Limpieza intensiva:

1. Cepillar la suciedad con un cepillo muy suave. No cepillar **NUNCA** con cepillos duros puesto que dañan la película del acabado del tejido.
2. Preparar una solución con un 10% de lejía doméstica, 20% de jabón neutro (exento de disolventes) y 70% de agua.
3. Aplicar la solución sobre el tejido, dejándola actuar entre 15 y 20 minutos como máximo.
4. Aclarar con abundante agua limpia para eliminar todos los restos jabonosos, ya que si quedaran residuos de lejía en el tejido, con la acción combinada del sol, podrían acabar dañándolo.
5. Dejar secar al aire libre y no enrollar el toldo hasta que el tejido esté completamente seco.
6. Repetir el proceso anterior si es necesario.

Para proteger el Medio Ambiente, asegúrese de recoger el agua sucia cuando use lejía, ya que puede ser perjudicial para las personas, animales y plantas.

Certificado de GARANTÍA de tejidos Recacril®



RECASENS garantiza los tejidos Recacril® por un periodo de 5 años a contar de la fecha de compra.

La **GARANTÍA** cubre el anormal deterioro, putrefacción y pérdida de color de los tejidos Recacril® sometidos a condiciones ambientales normales y sobre los que se ha realizado de manera sistemática un correcto mantenimiento.

La **GARANTÍA** cubre únicamente el valor de los tejidos Recacril® y específicamente excluye cualquier otro elemento de la aplicación en la que esté instalado (herrajes, mecanismos, etc.), así como los costes de confección e instalación de dicha aplicación.

La **GARANTÍA** no cubre ningún deterioro debido a abusos, negligencia, vandalismo, quemaduras de cualquier tipo, incendios y desastres naturales.

En particular, **NO** cubre el deterioro producido por:

- La falta de mantenimiento del tejido o por utilización en el mismo de productos o instrumentos inadecuados. En concreto no deben utilizarse **NUNCA** disolventes ni cepillos duros u otros instrumentos de raspado que pueden dañar el tratamiento protector de los tejidos Recacril®.

- Contaminación ambiental o fitosanitaria.
- Suciedad orgánica producida por los animales.
- Defectos de montaje o errores de maniobra del usuario.
- Colocación de objetos encima del tejido, o caída de objetos sobre el mismo.
- Condiciones atmosféricas no habituales (rayos, temporales, etc.).

La **GARANTÍA** excluye el coste de cualquier dispositivo mecánico (maquinaria, mecanismos, estructuras, etc.), así como cualquier coste de fabricación, montaje e instalación.

El reemplazo o reembolso del tejido defectuoso no implica la prolongación de la **GARANTÍA** del tejido repuesto.

Los tejidos Recacril® son un componente del producto final. En caso de detectar cualquier tipo de defecto en el tejido, por favor póngase en contacto con su instalador o distribuidor al que le compró el producto.

<http://recasens.com/catalogos>

recacril®
DESIGN LINE



Tel. +34 93 200 27 00 • info@recasens.com
www.recasens.com

RECASENS
BCN 1886

We're woven differently